



Küche. Design & Technik

Diamant Induktions-Kochfeld

MADE IN GERMANY

Produktinformationen

Die nebeneinander angeordneten Kochzonen bringen ein Maximum an Platz und Komfort während des Kochens in deine Küche. Der Dunstabzug liegt im hinteren Teil des Kochfelds integriert und nimmt somit keinen Platz weg. Der Motor ist direkt unter dem Kochfeld eingebettet, die Muldenlüftung so konzipiert, dass die Reinigung einfach und bequem ist.

Jede Kochplatte mit Booster

Die Boostfunktion steigert die Leistung des ausgewählten Kochfeldes für kurze Zeit und ermöglicht es Dir die maximale Temperatur schneller zu erreichen.

Integrierter Abzug als Plug-In Lösung

Durch die kompakte Bauweise ist der Einbau des Kochfeldes kinderleicht. Dadurch fällt weniger Planungsaufwand an.

Vier nebeneinander liegende Kochzonen

Eine aufgeräumte Art zu kochen. Mit vier nebeneinander liegenden Kochfelder gehört Töpfe hin und her schieben der Vergangenheit an.

Brückenfunktion und Temperaturzonen

Mithilfe der Brückenfunktion können 2 Felder gekoppelt werden. So finden auch größere Bräter einfach Platz. Definierte Temperaturstufen erlauben Dir Gemüse, Fleisch und Fisch bei der optimalen Temperatur zu grillen.

Produktdaten

Design:

Flächenbündiger & aufliegender Einbau möglich
Schmales & kompaktes Baumaß
Moderne Kochzonenkennzeichnung

Ausstattung & Funktionen:

max. Platz auf dem Kochfeld
eindeutige Kochfeld-Zuordnung durch interaktive Flex Slider Touch
Ankochautomatik
Automatische Topferkennung
Timer & Kurzzeitwecker
Schmelzstufe 42°, Warmhaltestufe 70°, Simmerstufe 94°
Grillfunktion
Pause & Recall-Funktion
Integrierte automatische Lüftungssteuerung in 10 Stufen mit Slider
Filterwechselanzeige
Barrierefreiheit
Leichte Reinigung
Bauteile aus Edelstahl dadurch mehr Hygiene
Aktivkohle von oben tauschbar
Edelstahlfilter spülmaschinengeeignet

Sicherheit:

Verriegelung, Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung,
Sensorschaltung / Flex Slider Restwärmeanzeige

Lieferumfang:

Induktions-Kochfeld
Anschlusskabel
Edelstahl-Fettfilter
Gebrauchs- & Montageanweisung
Dichtungsband
Kochlöffelzange, Mikrofasertuch
Abdeckgitter

Gerätemaße (B x H x T) & Gewicht (kg):

980 × 212 × 520 mm
33 kg

Ausschnittmaße (B x T):

960 × 490 mm

Kochzonen:

2 Induktions-Kochzonen

190 × 220 mm, 2,1/3,7 kW

2 Induktions-Kochzonen

190 × 220 mm, 2,1/3,5 kW

Brückenfunktion

390 × 220 mm, 3,7 kW

Anschlusswerte:

Spannung AC 220-240 V / 2NAC 400 V, 50/60 Hz
Leistung 7,2 kW

Technische Daten Sockellüfter:

Betriebsart:	Abluft oder Umluft
Leistung max./IEC:	605 m ³ /h
Motor:	168 W
Regelung:	9 Stufen + Power + Nachlaufautomatik
Luftausgang Motor:	NW 150
Betriebsgeräusche:	min. 33 dBA / max. 62 dBA
Fettabscheidung:	98,5 %
Fettabscheidung Klasse:	A

Zubehör:

Abluftset Rubin / Diamant / Onyx (9500000370)
Umluftset AKB 200 Rubin / Diamant / Onyx (9500000371)
Umluftset Single 180 Rubin / Diamant / Onyx (9500000372)

Technische Zeichnungen

