

Mehr Stauraum für deine Küche

Durch die besonders flache Abluftführung bietet Dir unser Muldenlüfter die Möglichkeit den Stauraum unter dem Kochfeld weiterhin als Schublade nutzen zu können. Somit gewinnst Du mehr Stauraum in deiner Küche, ohne Platz auf dem Kochfeld einbüßen zu müssen.

Integrierter Abzug als Plug-In Lösung

Durch die kompakte Bauweise ist der Einbau des Kochfeldes kinderleicht. Dadurch fällt weniger Planungsaufwand an.

Drei verschiedene Einbausätze

einen für Abluft.

Geringe Einbauhöhe

Das flache Konzept ermöglicht dir mehr Stauraum durch beispielsweise eine zusätzliche Schublade unter dem Kochfeld.

Geruchsneutral

Unsere Muldenlüfter haben zwei Einbauvarianten für Umluft und Die Edelstahlkomponenten des Muldenlüfters erlauben eine leichte Reinigung und verhindern, dass schlechte Gerüche sich festsetzen.

Kristall Induktions-Kochfeld



Produktdaten

Design:

Flächenbündiger & aufliegender Einbau möglich Schmales & kompaktes Baumaß Moderne Kochzonenkennzeichnung

Ausstattung & Funktionen:

max. Platz auf dem Kochfeld

eindeutige Kochfeld-Zuordnung durch interaktive Flex Slider Touch

Powerstufe für jede Kochzone

Brückenfunktion rechts

Ankochautomatik

Automatische Topferkennung

Timer & Kurzzeitwecker, Pause & Recall-Funktion

Schmelzstufe 42°, Warmhaltestufe 70°, Simmerstufe 94°

Grillfunktion

Integrierte automatische Lüftungssteuerung in 10 Stufen mit Slider

Energiesparender EC-Lüfter

Filterwechselanzeige

Barrierefreiheit, Leichte Reinigung

Bauteile aus Edelstahl dadurch mehr Hygiene

Sicherheit:

Verriegelung, Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Sensorschaltung / Flex Slider, Restwärmeanzeige

Lieferumfang:

Induktions-Kochfeld Anschlusskabel

Edelstahl-Fettfilter

Gebrauchs- & Montageanweisung

Dichtungsband

Kochlöffelzange, Mikrofasertuch

Abdeckglas

Gerätemaße (B x H x T) & Gewicht (kg):

830 × 84 × 515 mm

8,6 kg

Ausschnittmaße (B x T):

805 × 490 mm

Kochzonen:

2 Induktions-Kochzonen

190 × 220 mm, 2,1/3,7 kW

2 Induktions-Kochzonen

190 × 220 mm, 2,1/3,5 kW

Brückenfunktion

390 × 220 mm, 3,7 kW

Anschlusswerte:

Spannung AC 220-240 V / 2NAC 400 V, 50/60 Hz Leistung 7,4 kW

Technische Daten Sockellüfter:

Betriebsart: Abluft oder Umluft

Leistung max./IEC: 576 m³/h Motor: 168 W

Regelung: 9 Stufen + Power

+ Nachlaufautomatik

Luftausgang Motor: NW 150

Betriebsgeräusche: min. 32 dBA / max. 68 dBA

Fettabscheidung: 95,1 % Fettabscheidung Klasse: A

Zubehör:

Abluftset (9500000395)

Umluftset Kohlefilter im Sockel (9500000396)

Umluftset Kohlefilter mit Sockelblende (9500000397)

Plasmafilter im Sockel (9500000387) Plasmafilter Rückwand (9500000388)

